

ガソリン車 主要諸元

用	途	積 載 車				牽 引 車			
型	式	CG15	CG25	MCG24	CG36	TG65	MTG64	TG86	
性 能	標準積載量 (kg)	1000	2000	2000	3000	—	—	—	
	最高速度 (km/h)	15	12	12	12	12	12	12	
	登坂能力	1/10 (1.0t積載)	1/10 (1.5t積載)	1/10 (1.5t積載)	1/10 (2.0t積載)	1/10 (1.3t牽引)	1/10 (1.5t牽引)	1/10 (1.8t牽引)	
	最小回転半径 (mm)	1600	1900	2275	2000	950	1600	1000	
	最大牽引量 (kg)	—	—	—	—	6000	6000	8000	
	最大牽引力 (kg)	—	—	—	—	300	300	350	
	動力伝達方式	トルクコンバータ				トルクコンバータ			
車 体	全長×全幅 (mm)	2615×1200	3115×1200	3140×1200	3270×1200	1805×1040	1990×1150	1885×1040	
	全 高 (mm)	1265	1265	1260	1470	1265	1260	1470	
	ホイールベース (mm)	1600	1900	1970	2000	950	1300	1000	
	荷台長×幅 (mm)	1350×1200	1850×1200	1850×1200	1850×1200	—	—	—	
	荷台材質	木製			木製・鉄枠付	—	—	—	
	空車重量 (kg)	480	540	520	780	690	410	905	
	型 式	EH34DS				EH41DS	EH34DS		EH41DS
エンジン	排気量 (cc)	338				404	338		404
	最大出力 (kw(ps)/rpm)	8.1(11)/3600				9.9(13.5)/3600	8.1(11)/3600		9.9(13.5)/3600
タ イ ヤ	前 輪	4.00-8	4.00-8	4.00-8-6PR (※1)	5.00-9	4.00-8	4.00-8-6PR (※1)	5.00-9	
	後 輪	4.00-8-6PR (※1)	5.00-9-8PR (※1)	5.00-9-8PR (※1)	6.50-10-10PR (※1)	4.00-8-6PR (※1)	4.00-8-6PR (※1)	4.00-8-6PR (※1)	
	牽引金具	—	—	—	—	自動牽引金具	ピン式2段金具	自動牽引金具	

バッテリー車 主要諸元

用	途	積 載 車			牽 引 車		
型	式	CBS13	CBS23	MCBS12	TBS63	MTBS62	
性 能	標準積載量 (kg)	1000	2000	1000	—	—	
	最高速度 (km/h)	15	15	15	12	12	
	登坂能力	1/10 (1.0t積載)	1/10 (1.0t積載)	1/10 (1.0t積載)	1/10 (1.3t牽引)	1/10 (1.5t牽引)	
	最小回転半径 (mm)	1900	2100	1940	950	1400	
	最大牽引量 (kg)	—	—	—	6000	6000	
	最大牽引力 (kg)	—	—	—	300	300	
	動力伝達方式	ベルト+減速機			ベルト+減速機	ベルト+チェーン+減速機	
車 体	全長×全幅 (mm)	3045×1200	3545×1200	2605×1150	1805×1040	1765×1150	
	全 高 (mm)	1265	1265	1260	1265	1260	
	ホイールベース (mm)	1900	2100	1640	950	1100	
	荷台長×幅 (mm)	1350×1200	1850×1200	1340×1150	—	—	
	荷台材質	木製			—	—	
	空車重量 (kg)	740	850	520	840	610	
	型 式	直流直巻開放型				直流直巻開放型	
モーター	定格出力 (kw)	3.0				3.0	
	制御方式 (kw(ps)/rpm)	トランジスターチョッパー式				トランジスターチョッパー式	
バッテリー	型式×数量	EB120×4(※3)	EB145×4	EB120×4(※3)	EB145×4	EB145×4	
	(電 圧)	(48V)				(48V)	
充 電 器	定格入力電圧×電流	AC100V単相×15A(※2)				AC100V単相×15A(※2)	
タ イ ヤ	前 輪	4.00-8	4.00-8	4.00-8-6PR(※1)	4.00-8	4.00-8-6PR(※1)	
	後 輪	4.00-8-6PR(※1)	5.00-9-8PR(※1)	4.00-8-6PR(※1)	4.00-8-6PR(※1)	4.00-8-6PR(※1)	
	牽引金具	—	—	—	自動牽引金具	ピン式2段金具	

※1：ノーバンクタイヤのオプション選択可（標準はエアータイヤ）

※2：AC200V単相×7.5Aのオプション選択可

※3：バッテリーEB145×4のオプション選択可

※本カタログの諸元は概略値で改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは弊社各特約店にご連絡下さい。

富士重工業株式会社 エコテクノロジーカンパニー

営業部 〒320-8564 栃木県宇都宮市陽南1-1-11
TEL.028-684-7821 FAX.028-684-7829
http://www.fhi.co.jp